





C6.60 TECHNICAL DATA

	Motore / Engine	
	Yanmar	LA70 7.5 hp (Diesel)
	Trasmissione / Transmission	
	Tipo / Type	idrostatica / hydrostatic
	Pompa idraulica / Hydraulic pump	n°3 ad ingranaggi / gear pump
	Portata / Flow	2 x 12 l/min + 1 x 14 l/min (2 x 3.1gpm + 1 x 3.7 gpm)
	Motori Idraulici / Hydraulic motors	2x orbitali / 2x orbital
	Impianto idraulico / Hydraulic system	
	Pompa idraulica / Hydraulic pump	n. 3 ad ingranaggi / Gear pump
	Portata Std / Flow Std	1 x 14 l/min (1x3.7 gpm)
	Pressione massima Traino / Max pressure Pull	210 bar (2550 psi)
	Pressione massima Services / Max pressure Services	150 bar (2550 psi)
	Distributore standard / Main valve standard	a 4 elementi / 4 way ¹
	Distributore hi-tip / Main valve hi-tip	a 5 elementi / 5 way ²
	Radiatore olio idraulico / Oil cooler	aria / air
	Ribaltamento cassone / Tipping system	Idraulico / Hydraulic

	Sottocarro cingolato / Tracks	
	Larghezza cingoli / Standard track width	180 mm (7.1 in)
	Rulli inferiori / Track roller	4
	Rulli oscillanti / Rocking rollers	Si / Yes
	Regolazione tensione cingoli / Track tensioning	Si / Yes

	Prestazioni e dimensioni / Performance and dimensions	
	Velocità / Max travel speed	approx. 0-3.6 km/h (0-2.3 mph)
	Capacità operativa / Operative weight	600 kg (1320 lb)
	Peso / dry weight	415 kg (914 lb) ¹
	Peso / dry weight	535 kg (1178 lb) ²
	Lunghezza max / Overall length	1680 mm (66 in)
	Larghezza max / Overall width	695 mm (27.4 in)
	Altezza max / Overall height	1155 mm (45.5 in)
	Altezza di Scarico al perno / Maximum height skip pivot pin	1675 mm (66 in) ²

1) Versione Std / Std type

2) Versione Scarico Alto / Hi-Tip type

C6.60 DIMENSIONS

